

PRODUCTOS				
CAJAS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA	REFERENCIA	DIMENSIONES DE LA ENVOLVENTE (cm)	GRADO IP	GRADO IK
	TIPO A	40x25x15	44	10
	TIPO B	55x26x17	44	10
	TIPO C	60x30x17	44	10
	TIPO A+B	90x26x17	44	10
	DOBLE TIPO A	61x25x15	44	10
	TRIPLE TIPO A	100x25x15	44	10
MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Lámina Cold Roll		CALIBRE (16,18,20)		
Pintura		Electrostática; Polyester(Grill Ral-7032, blanco escarcha 9035) libres de T.G.I.C.		
Proceso de curado		Realizado a 180°C durante 15 minutos		
Espesor Pintura		60 micras (Espesor mínimo)		
Tratamiento de la lámina		Desengrase y fosfatizado químico por inmersión producto Noval Cleam 600 a temperatura ambiente.		
Indice de protección		IP 44 IK10		
Bloqueo mecánico para equipo de medida (incluye protección termomagnética y corte)		Lámina spectar(polycarbonato) dieléctrico macizo, calibre 3mm		
Ventanilla de Inspección		Lámina vidrio semitemplado 3mm		
Empaque para alojar ventanilla de inspección		Empaque tipo Z fabricado en PVC flexible		
Aislador Eléctrico		Nylon 6.6 y fibra de vidrio		