

PRODUCTOS

ENCERRAMIENTOS PARA USO ELÉCTRICO	REFERENCIA	DIMENSIONES DE LA ENVOLVENTE (cm)	TIPO	GRADO IP	GRADO IK
	C.D.F 30x20x16	30x20x16	COFRE	44	10
	C.D.F 40x30x20	40x30x20	COFRE	44	10
	C.D.F 50x30x20	50x30x20	COFRE	44	10
	C.D.F 50x40x20	50x40x20	COFRE	44	10
	C.D.F 60x40x20	60x40x20	COFRE	44	10
	C.D.F 60x50x20	60x50x20	COFRE	44	10
	C.D.F 70x50x20	70x50x20	COFRE	44	10
	C.D.F 80x50x20	80x50x20	COFRE	44	10
C.D.F 100x50x30	100x50x30	COFRE	44	10	

MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Lámina Cold Roll	CALIBRE (16,18,20)
Pintura	Electrostática; Poliester(Grill Ral-7032, blanco escarcha 9035) libres de T.G.I.C.
Proceso de curado	Realizado a 180°C durante 15 minutos
Espesor Pintura	60 micras (Espesor mínimo)
Tratamiento de la lámina	Desengrase y fosfatizado químico por inmersión producto Noval Clean 600 a temperatura ambiente.
Indice de protección	IP 44 IK10
Empaque para alojar ventanilla de inspección	Empaque tipo Z fabricado en PVC flexible
Aislador Eléctrico	Nylon 6.6 y fibra de vidrio